



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Pro 45, 80 Nm
BEDIENEINHEIT	RideControl Ergo
DISPLAINEINHEIT	RideDash EVO
AKKU	EnergyPak Smart Integrated 625 WH
MAX. GESCHWINDIGKEIT	45 km/h
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L
FARBE(N)	black gloss-matt
RAHMEN	AluX SL Rahmen, Integrierter Speed Sensor, 12x142 mm
GABEL	SR Suntour Mobie 45 Coil LO, 63 mm Federweg, 15x100 mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect XC Riser 31.8, 19 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30.9 mm
SATTEL	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
PEDALE	im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore M5100, 2-fach
UMWERFER	Shimano Deore
SCHALTWERK	Shimano Deore M5120 Shadow+, 11-fach
BREMSEN	Magura CMe5 (4-Kolben), 180/180 mm
BREMSHEBEL	Magura CMe5
KASSETTE	Shimano Deore CS-M5100, 11-42T
KETTE	KMC e.11 Sport, e-optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy, 48/36T Kettenblätter
INNENLAGER	N/A

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT eX-2, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	Shimano Alivio MT400 / GIANT eTracker
SPEICHEN	Sapim Race/ Sapim E-Lite
REIFEN	Schwalbe Energizer Plus Tour Performance, 700x50c
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	EnergyPak Smart Charger, 6A
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Busch & Müller IQ-X-E 150 Lux + Horn (NO.660)/ Supernova M99 Rücklicht (ECE50)
GEPÄCKTRÄGER	GIANT Rack-It Metro MIK
LIMITS	
MAX. GESAMTMASSE (KG)	156

UVP: 5.099 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	435	485	535
Sitzwinkel	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	570	590	610
Steuerrohrlänge (mm)	125	140	155
Lenkwinkel	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	42	42	42
Gabelnachlauf (mm)	91,3	91,3	91,3
Radstand (mm)	1112	1121	1142
Kettenstrebenlänge (mm)	455	455	455
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60
Stack (mm)	591	605	619
Reach (mm)	380	385	400
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	682	676	665
Lenkerbreite (mm)	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	60	70	80
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170
Raddurchmesser	700C	700C	700C

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.