



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Black/Metal
RAHMEN	AluX SL Rahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwappe, Rahmen-Staufach, 160 mm Federweg, 12x148 mm, SRAM UDH Schalttauge
GABEL	RockShox Yari RC, 170mm Federweg, Boost 15x110mm, GIANT custom tuned
DÄMPFER	RockShox Deluxe Select+ RT, 205x62,5 mm, Trunnion mount, GIANT custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SL TR35, 20 mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro Single Lock-On
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze 30.9 mm (S:125mm, M:150mm, L:170mm, XL: 200mm)
SATTEL	GIANT Romero
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore M6100
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Shimano SLX M7100 Shadow+, 12-fach
BREMSEN	Shimano BR-MT520 (4-Kolben), 220/203 mm
BREMSEBEL	Shimano BL-MT501
KASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51T
KETTE	Shimano
KURBELSATZ	Praxis Cadet HD M24, 32T Kettenblatt, 55mm Kettenlinie
INNENLAGER	Praxis Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29, Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	RD02F / ED260-R
SPEICHEN	Sapim
REIFEN	Maxxis Assegai 29x2.5WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR / Maxxis Minion DHR II 29x2.4WT, 3C MaxxTerra, DoubleDown, TR; Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	3M Tailgate Protektor, MRP AMG Kettenführung, Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)
LIMITS	
MAX. ZULADUNG (KG)	138
MAX. REIFENBREITE	2,5"
MAX. KETTENBLATT	36T

UVP: 3.599 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S			M			L			XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	400			425			450			475		
Sitzwinkel	78,3°	78,7°	79,0°	78,3°	78,7°	79,0°	77,3°	77,7°	78,0°	77,3°	77,7°	78,0°
Oberrohrlänge (mm)	556	555	555	587	586	585	620	620	619	652	652	652
Steuerrohrlänge (mm)	100			105			115			120		
Lenkwinkel	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	63,9°
Gabelvorbiegung (mm)	44			44			44			44		
Gabelnachlauf (mm)	140	138	135	140	138	135	140	138	135	140	138	135
Radstand (mm)	1214	1213	1212	1246	1245	1244	1271	1270	1269	1304	1303	1303
Kettenstrebenlänge (mm)	445	443	442	445	443	442	445	443	442	445	443	443
Tretlagerabsenkung (mm)	35	30	25	35	30	25	35	30	25	35	30	25
Stack (mm)	627	624	622	632	629	626	641	638	635	645	642	642
Reach (mm)	426	430	434	456	460	464	476	480	484	506	510	510
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	723	727	732	743	747	752	756	760	765	771	777	777
Lenkerbreite (mm)	800			800			800					
Vorbaulänge (mm)	40			40			40			40		
Kurbelarmlänge (mm)	165			170			170			170		
Raddurchmesser	29"			29"			29"			29"		

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.