



## SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Pro2, 85Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl GO + RideControl Ergo 3
DISPLAYEINHEIT	SG Display kompatibel, ANT+ Display kompatibel
AKKU	EnergyPak Smart 800 Wh, EnergyPak Plus Range Extender kompatibel (nicht Größe S)
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 6A
KONNEKTIVITÄT	ANT+ kompatibel für E-Bike Profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Cobalt/Black
RAHMEN	AluX SL Hauptrahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwiipe, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel (Größe S nicht kompatibel), 160 mm Federweg, 12 x 148 mm, SRAM UDH Schaltauge
GABEL	RockShox Domain R, 170mm Federweg, Boost 15x110mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance, EVOL, 205x62.5mm Trunnion mount, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact 35 Trail, 20mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro Single Lock-On
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze 30.9 mm (S:125mm, M:150mm, L:170mm, XL: 200mm)
SATTEL	GIANT Romero
PEDALE	Flatpedal
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore M6100, I-spec EV
UMWERFER	MRP 1X HD2 Kettenführung
SCHALTWERK	Shimano Deore M6100 Shadow+, 12-fach
BREMSEN	Shimano Deore BR-M420 (4-Kolben), 203mm
BREMSHEBEL	Shimano Deore BL-M410, I-spec EV
KASSETTE	Shimano Deore HG-M6100, 10-51T
KETTE	KMC e.12 Turbo, EcoProtege, e-bike optimized
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+, Praxis Wave 36T Kettenblatt
INNENLAGER	n/a

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29"/27.5", Tubeless Ready, 30mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano MT410
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN	Maxxis Minion DHF 29 x 2.6" faltbar, Tubeless, EXO+, 3c MaxxTerra / Maxxis Highroller II 27.5 x 2.5" faltbar, Tubeless, DoubleDown, 3C MaxxTerra, Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	-
SCHLOSS	Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter
GEPÄCKTRÄGER	-
LIMITS	
MAX. GESAMTMASSE (KG)	156

UVP: 5.499 €

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	400		425		450		475	
Sitzwinkel	76,7°	77,5°	76,7°	77,5°	76,7°	77,5°	76,7°	77,5°
Oberrohrlänge (mm)	569	568	595	594	622	621	649	648
Steuerrohrlänge (mm)	100		100		110		120	
Lenkwinkel	63,7°	64,5°	63,7°	64,5°	63,7°	64,5°	63,7°	64,5°
Gabelvorbiegung (mm)	44		44		44		44	
Gabelnachlauf (mm)	135,5	132,1	135	132	135	132	135,5	132,1
Radstand (mm)	1209	1210	1236	1237	1265	1266	1295	1296
Kettenstrebenlänge (mm)	457	455	454	454	454	454	454	454
Tretlagerabsenkung (mm)	25	15	25	15	25	15	25	15
Stack (mm)	636	632	635	632	645	641	654	650
Reach (mm)	425	430	450	455	475	480	500	505
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	785	789	772	776	771	775	768	772
Lenkerbreite (mm)	800		800		800		800	
Vorbaulänge (mm)	40		40		50		50	
Kurbelarmlänge (mm)	160		160		165		165	
Raddurchmesser	R27.5" / F29"		R27.5" / F29"		R27.5" / F29"		R27.5" / F29"	

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.