



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Pro 2, 85Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl Dash
DISPLAYEINHEIT	RideControl Dash, full color lcd screen
AKKU	EnergyPak Smart 800, EnergyPak Plus 250Wh range extender compatible
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Raw Aluminum
RAHMEN	ALUXX SL-grade aluminum, 125mm travel FlexPoint suspension system, 148x12 rear axle, Universal Derrailleure hanger, 184x44 shock, 1.5~1.8" headset
GABEL	RockShox 35 Gold RL, 140mm, 1.8" tapered steerer, 110x15 Maxle Stealth
DÄMPFER	RockShox Deluxe Select+ RT, High Volume, 190x45mm, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	Giant Connect TR Riser 31.8x780mm
GRIFFE	Giant Tactal single lock-on
VORBAU	Giant Contact
SATTELSTÜTZE	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:125/M:150/ L&XL:170)
SATTEL	Giant Romero
PEDALE	Flat pedal
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore XT LinkGlide
SCHALTWERK	Shimano Deore XT LinkGlide, 11-speed, Shadow+
BREMSEN	Shimano SLX, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
BREMSHEBEL	Shimano SLX
KASSETTE	Shimano LinkGlide, CS-LG700-11, 11-50T, 11-speed
KETTE	Shimano, LinkGlide, CN-LG500
KURBELSATZ	FSA Comet E-Bike crank arm set FSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T
INNENLAGER	n/a

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant AM 29", Tubeless ready, 30mm inner width
NABEN (V/H)	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm HG Drive Body Thru-axle
SPEICHEN	Sapim E-Lite [R] Race [F], e-bike optimized
REIFEN	Maxxis Minion DHF 29X2.50" Foldable, TLR, EXO, 60TPI [F] Maxxis Dissector 29X2.40" Foldable, WT, TLR, EXO, 60TPI [R]
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	-
SCHLOSS	Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter
GEPÄCKTRÄGER	-

UVP: 5.499 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohlänge (mm)	400	425	450	475
Sitzwinkel	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Oberrohrlänge (mm)	580	607	639	671
Steuerrohrlänge (mm)	105	115	125	135
Lenkwinkel	65,5°	65,5°	65,5°	65,5°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	124	124	124	124
Radstand (mm)	1204	1233	1267	1301
Kettenstrebenlänge (mm)	468	468	468	468
Tretlagerabsenkung (mm)	40	40	40	40
Stack (mm)	618	627	636	646
Reach (mm)	425	450	480	510
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	760	760	780	796
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	40	40	50	50
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	165	165
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.