



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	Eclipse
RAHMEN	AluXx Rahmen, QR Max. Reifenfreiheit: 45mm (mit Schutzblech), 55mm (ohne Schutzblech)
GABEL	SR Suntour NEX HLO Coil, 63mm Federweg, QR
DÄMPFER	-
COCKPIT	
LENKER	GIANT Sport XC
GRIFFE	Liv Ergo
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact D-Fuse
SATTEL	Liv Sport Comfort
PEDALE	im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Altus M2010, 2-fach
UMWERFER	Shimano Acera T3000
SCHALTWERK	Shimano Alivio M3100, 9-fach
BREMSEN	Tektro HD-M276, 160 mm
BREMSEBEL	Tektro HD-M276
KASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T
KETTE	KMC X9
KURBELSATZ	ProWheel, 46/30T Kettenblätter, mit Kettenschutz
INNENLAGER	Threaded BB

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT GX03V, 21 mm Innenweite
NABEN (V/H)	M24
SPEICHEN	Stainless 14G
REIFEN	GIANT CrossCut, 700x42c, Draht, 60 TPI Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	55mm max tire size
WEITERE AUSSTATTUNG	
GEPÄCKTRÄGER	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)
LIMITS	
MAX. ZULADUNG (KG)	150 kg

UVP: 799 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
Sitzrohlänge (mm)	380	420	460	500
Sitzwinkel	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	550	570	590	610
Steuerrohrlänge (mm)	110	120	135	150
Lenkwinkel	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
Gabelvorbiegung (mm)	42	42	42	42
Gabelnachlauf (mm)	85,1	85,1	85,1	85,1
Radstand (mm)	1059	1074	1089	1109
Kettenstrebenlänge (mm)	450	450	450	450
Tretlagerabsenkung (mm)	62	62	62	62
Stack (mm)	601	611	625	639
Reach (mm)	378	389	399	415
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	589	606	619	629
Lenkerbreite (mm)	640	640	680	680
Vorbaulänge (mm)	70	80	80	90
Kurbellarmlänge (mm)	165	170	170	175
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.