



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

RAHMENGRÖSSEN	26": XXS, XS 27.5": S, M
FARBE(N)	Desert Sage/Trekking Green, Eclipse / Pale Mauve
RAHMEN	AluxX Rahmen, integrierte Zugführung, 135 mm QR
GABEL	SR Suntour XCE 28 Coil, 75mm Federweg, QR
DÄMPFER	-

COCKPIT

LENKER	GIANT Contact 25.4
GRIFFE	Liv Sole-O
VORBAU	GIANT Sport 15°
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport 30.9 mm
SATTEL	Liv Sport
PEDALE	im Lieferumfang enthalten

SCHALTUNG, ANTRIEB

SCHALTHEBEL	Shimano EF41, 3-fach
UMWERFER	Shimano Tourney
SCHALTWERK	Shimano Tourney, 7-fach
BREMSEN	MTB V-Brake
BREMSHEBEL	Shimano EF41
KASSETTE	Shimano MF-TZ500, 14-34T
KETTE	KMC Z7
KURBELSATZ	ProWheel, 42/34/24T Kettenblätter
INNENLAGER	Cartridge

LAUFRÄDER

FELGEN	GIANT CH17, 19 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Alloy Thread Type
SPEICHEN	Edelstahl
REIFEN	GIANT Quickcross (XXS-XS:26"; S-M:27.5")x2.1 Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	-

WEITERE AUSSTATTUNG

GEPÄCKTRÄGER	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)
LIMITS	
MAX. ZULADUNG (KG)	150 kg

UVP: 529 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XXS (26")	XS (26")	S (27.5")	M (27.5")
Sitzrohrlänge (mm)	330	370	420	470
Sitzwinkel	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	535	550	570	595
Steuerrohrlänge (mm)	95	110	110	135
Lenkwinkel	69,5°	69,5°	69,5°	69,4°
Gabelvorbiegung (mm)	40	40	42	42
Gabelnachlauf (mm)	82,9	82,9	84,9	84,9
Radstand (mm)	1037	1048	1076	1097
Kettenstrebenlänge (mm)	424	424	435	435
Tretlagerabsenkung (mm)	40	40	48	48
Stack (mm)	537	551	602	625
Reach (mm)	386	392	392	404
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	608	631	675	711
Lenkerbreite (mm)	600	600	620	640
Vorbaulänge (mm)	60	60	75	90
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	175
Raddurchmesser	26"	26"	27.5"	27.5"

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.